

## Modulo Dimmer Marino Programmabile 12/24V<sub>DC</sub>

- 4 uscite dimmer con memoria 12/24V<sub>DC</sub> (PWM 400Hz)
- Scenari programmabili via pulsante
- 8 ingressi a contatto pulito
- Protezione elettronica contro cortocircuito e sovraccarico
- LED di monitoraggio e pulsanti di comando sul pannello frontale
- Installazione su barra DIN (6M)
- Morsettiere estraibili
- Elettronica tropicalizzata

## Smart Marine Dimmer Module 12/24V<sub>DC</sub>

- 4 dimmer outputs with memory 12/24V<sub>DC</sub> (PWM 400Hz)
- Programmable scenarios via buttons
- 8 dry contact inputs
- Electronic protection against overload and short circuit
- Monitoring LEDs and control buttons on the front panel
- DIN rail installation (6M)
- Detachable terminal blocks
- Conformal coating treatment

## Descrizione

Il DMP 24P è un modulo con microcontrollore integrato, dotato di 4 uscite di potenza per il controllo ed il dimming di sorgenti luminose a 12/24V<sub>DC</sub>. Il modulo permette il controllo e la gestione di sorgenti luminose LED monocromatiche pilotate in tensione (con o senza elettronica aggiuntiva) o con segnale PWM (se muniti di apposito driver a 3 fili). Può inoltre gestire linee incandescenti ed alogene, pilotate a 12/24V<sub>DC</sub>. La corrente massima erogabile da ciascuna uscita è pari a 16A.

## Funzionalità

Sul modulo sono previsti 8 ingressi per il cablaggio di pulsanti o sensori a contatto pulito. Gli ingressi possono essere utilizzati per il controllo dell'intensità luminosa delle singole linee e l'attivazione di scenari predefiniti: all on, all off, all 60%, all 20%. Gli scenari possono essere cambiati e salvati nuovamente mediante l'utilizzo dei relativi pulsanti di richiamo. Il settaggio di dipswitch sulla scheda permette di collegare fra loro le uscite, fino a raggiungere un carico massimo di 64A.

## Feedback (DPM 24P-F)

Il DPM 24P-F è dotato di 4 uscite optoisolate utilizzabili per rilevare lo stato logico (on/off) delle uscite di potenza dimmerabili. Le uscite optoisolate possono essere cablate a moduli digitali di acquisizione, con commutazione del positivo o del negativo, per meglio adattarsi a tutte le esigenze installative.

## Dati tecnici

Alimentazione elettronica	11-28V <sub>DC</sub>
Assorbimento massimo elettronica	0,6W (25mA@24V <sub>DC</sub> , 50mA@12V <sub>DC</sub> )
Alimentazione uscite	11/24V <sub>DC</sub>
Portata massima uscite	16A ciascuna, PWM 400Hz
Uscite feedback (DPM 24P-F)	Tensione massima 48V <sub>DC</sub> /24V <sub>AC</sub> , 12mA
Dimensioni (L x A x P)	106x58x90mm (6 M)

Norme di riferimento: CE: EN60945; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-11; CISPR 16-1-1;

Gli schemi di collegamento sono disponibili sul sito internet: [www.yachtica.com](http://www.yachtica.com)  
L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati contenuti senza preavviso.



CE



## Description

The DPM 24P module is equipped with an integrated microcontroller used to control and dimm 4 different 12/24V<sub>DC</sub> lighting sources. The module is rated to work with voltage driven monochromatic LEDs (with or without driver added) or with a PWM signal (if 3-wires driver provided). It can also be used to control 12/24V<sub>DC</sub> incandescent and halogen lamps. Each channel handles up to 16A loads.

## How it works

The module has 8 inputs that can be connected to any kind of dry contact, push-buttons and sensors. The inputs can be used to control each line individually and to activate the pre-programmed scenarios: all on, all off, all 60%, all 20%. The scenarios can be changed and saved using the recall buttons. The setting of on board dipswitches allows to link up to 4 outputs, to reach a maximum load of 64A.

## Feedback (DPM 24P-F)

The DPM 24P-F module has 4 optoisolated outputs, which are used to keep track of the logical state (on/off) of the dimmable power outputs. The optoisolated outputs can be wired to both positive and negative switching digital input modules to suit any installation requirements.

## Technical data

Electronic power supply	11-28V <sub>DC</sub>
Maximum electronic requirements	0,6W (25mA@24V <sub>DC</sub> , 50mA@12V <sub>DC</sub> )
Power supply for dimmer outputs	11/24V <sub>DC</sub>
Output power supply	16A each, PWM 400Hz
Feedback outputs (DPM 24P-F)	Max. voltage 48V <sub>DC</sub> /24V <sub>AC</sub> , 12mA
Dimensions (W x H x D)	106x58x90mm (6 M)

Reference Norms CE: EN60945; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-11; CISPR 16-1-1;

All wiring diagrams are available on web site: [www.yachtica.com](http://www.yachtica.com)  
The company reserves the right to change the data without notification.